

DANE TECHNICZNE

R32 Split

Jednostka wewnętrzna


HN091MR NK5

Jednostka zewnętrzna

HU051MR U44

HU071MR U44

HU091MR U44



Funkcje

- Wysoka efektywność energetyczna (SCOP 4.65 / A+++)
- Doskonała wydajność przy niskiej temperaturze otoczenia (100% @ -7°C)
- Szeroki zakres działania (temperatura otoczenia: -25 ~ 35 °C / strona wodna: 15 ~ 65°C)
- Wbudowane czujniki przepływu i ciśnienia wody do monitorowania obiegu wody w czasie rzeczywistym
- Ulepszona logika sterowania drugim obiegiem
- Czynnik chłodniczy R32 o wysokiej wydajności
- Sprężarka R1 Scroll
- Powłoka Ocean Black Fin
- LG ThinQ
- Certyfikacja KEYMARK / MCS / EHPA / Eurovent
- Zaawansowane sterowanie pompą wodną (optymalne natężenie przepływu, stała wydajność, stałe natężenie przepływu, stała ΔT)

Typoszereg urządzeń

Kategoria	Jednostka	Nazwa modelu		
		Wydajność (kW)		
		5,5	7,0	9,0
Model 1-fazowy 220 – 240V, 1Ø, 50Hz	Jednostka zewn.	HU051MR U44	HU071MR U44	HU091MR U44
	Jednostka wewn.	HN091MR NK5		

Sezonowa efektywność energetyczna

Opis	Jednostka zewn.	Jednostka wewn.	HU051MR U44	HU071MR U44	HU091MR U44	
			HN091MR NK5			
Ogrzewanie pomieszczeń (według EN14825)	Średnia temperatura wody na wyjściu 35°C	SCOP	-	4,65	4,65	4,65
		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	183	183	183
	Średnia temperatura wody na wyjściu 55°C	SCOP	-	3,23	3,23	3,23
		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	126	126	126
			Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (Skala od A+++ do D)	A+++	A+++	A+++
				A++	A++	A++

Nominalna wydajność i pobór mocy

Opis	OAT (DB)	LWT (DB)	Jednostka zewn.	HU051MR U44	HU071MR U44	HU091MR U44	
				Jednostka wewn. HN091MR NK5			
Wydajność nominalna	Ogrzewanie	7°C	35°C	kW	5,50	7,00	9,00
		35°C	18°C		5,50	7,00	9,00
		35°C	7°C		5,50	7,00	9,00
Nominalna moc wejściowa	Ogrzewanie	7°C	35°C	kW	1,12	1,43	1,94
		35°C	18°C		1,20	1,56	2,14
		35°C	7°C		1,96	2,59	3,46
COP	Ogrzewanie	7°C	35°C	W/W	4,90	4,90	4,65
		35°C	18°C	W/W	4,60	4,50	4,20
EER	Chłodzenie	35°C	18°C	W/W	2,80	2,70	2,60
		35°C	7°C	W/W	2,80	2,70	2,60

Specyfikacja produktu (Jednostka zewnętrzna)

Dane techniczne		Jednostka	HU051MR U44	HU071MR U44	HU091MR U44
Zakres pracy (temp. wody wyjściowej)	Ogrzewanie	Min. - Max.	°CDB		
	Chłodzenie		°C		
Sprężarka	Ilość	szt.	1		
	Typ		Hermetyczna Scroll		
Czynnik chłodniczy	Typ	R32			
	GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)	675			
	Ilość wstępna	g			
	t-CO ₂ eq	1 013			
Przyłącza rur	Średnica zewn.	Gaz	mm (cale)		
		Ciecz	mm (cale)		
	Długość instalacji	Standard	m		
		Max.	m		
	Różnica wysokości (j.zew. - j.wew.)	Max.	m		
	Długość instalacji bez doładowania czynnika		m		
	Dodatkowa ilość czynnika		g/m		
Nominalny przepływ wody przy LWT 35°C		l/min	15,81	20,12	25,87
Poziom mocy akustycznej	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)		
Poziom ciśnienia akustycznego (z odl. 1m)	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)		
Wymiary	Jednostka	S x W x G	mm		
Ciężar	Jednostka	kg	60,0		
	Napięcie/Fazy/Częstotliwość	V, Ø, Hz	220 - 240, 1, 50		
Zasilanie	Znamionowy prąd roboczy	Ogrzewanie	5,0	6,3	8,6
		Chłodzenie	5,3	6,9	9,5
	Rekomendowane zabezpieczenie	A	16	20	25
Połączenie okablowania	Przewód zasilający (wraz z uziemieniem, H07RN-F)	mm ² x N	4,0 x 3C		

Uwaga:

- Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- Rozmiar przewodu musi być zgodny z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi oraz charakterystyką elektryczną produktu. Charakterystyka elektryczna powinna być brana pod uwagę przy pracach elektrycznych i projektowaniu. Zwłaszcza przewód zasilający i wyłącznik powinny być odpowiednio dobrane.
- Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest w warunkach znamionowych w pomieszczeniach bezochwytowych zgodnie z normą ISO 3745. Poziom mocy akustycznej mierzony jest w warunkach znamionowych w komorach pogłosowych zgodnie z normą ISO 9614. Dlatego wartości te mogą ulec zwiększeniu ze względu na warunki otoczenia podczas pracy.
- Parametry są zgodne z normą EN14511 i odzwierciedlają warunki testowania ERP:
 - Długość połączonych rur to standardowa odległość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna - wewnętrzna) wynosi 0 m.
- Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
- LWT: Temperatura wody na wyjściu, OAT: Temperatura powietrza na zewnątrz

Specyfikacja produktu (Jednostka wewnętrzna)

Dane techniczne		Jednostka	HN091MR NK5
Zakres pracy (temp. wody wyjściowej)	Ogrzewanie	Min. - Max.	15 - 65
	Chłodzenie CWU		5 - 27 (16 - 27) ²⁾ 15 - 80 ²⁾
Czynnik przepływu	Typ	-	Vortex
	Zakres pomiaru	Min. - Max.	l/min
	Przepływ (punkt wyzwalania)	Min.	l/min
Przyłącza rur	Obieg wodny	Wejście	mm (cale)
		Wyjście	mm (cale)
	Obieg chłodniczy	Gaz (śr. zewn.)	mm (cale)
		Ciecz (śr. zewn.)	mm (cale)
Poziom mocy akustycznej	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)
Wymiary	Jednostka	S x W x G	mm
Ciężar	Jednostka	kg	37,6
Specyfikacja elektryczna		Jednostka	HN091MR NK5
Połączenie okablowania	Przewód zasilająco-komunikacyjny (wraz z uziemieniem, H07RN-F)	mm ² x N	0,75 x 4C
Grzałka zapasowa	Typ	-	w ostionie
	Liczba węzłow主任 grzewczych	szt.	2
	Kombinacja wydajności	kW	3,0 + 3,0
	Działanie	-	Automatyczne
	Stopień grzania	Stopień	2
	Zasilanie	V, Ø, Hz	220 - 240, 1, 50
	Prąd znamionowy	A	25,0
Przewód zasilający (wraz z uziemieniem, H07RN-F)	mm ² x N	4,0 x 3C	

1) Jeśli klimakonwektory nie są używane.

2) Temperatura wody na cele CWU 58-80°C jest dostępna tylko wtedy, gdy działa rezerwowa grzałka.