



Product Service

CERTYFIKAT

Nr Z2 099333 0111 Wer. 03

Posiadacz certyfikatu: **LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.**

No. 388, Middle Hangtian Road
Chang'an District
710100 Xi'an City, Shaanxi
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Znak certyfikacji:



Produkt:

**Nazemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu
krystalicznego
Monokrystaliczny krzemowy moduł fotowoltaiczny**

Produkt został przetestowany na zasadzie dobrowolności i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Przedstawiony powyżej znak certyfikacji może być umieszczony na produkcie. Niedozwolone jest zmienianie znaku certyfikacji w jakikolwiek sposób. Ponadto, posiadacz certyfikatu nie może przekazywać go osobom trzecim. Niniejszy certyfikat jest ważny do podanej daty, chyba że zostanie wcześniej anulowany. Muszą być spełnione wszystkie obowiązujące wymagania Regulaminu Badań, Certyfikacji, Walidacji i Weryfikacji TÜV SÜD Group. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testu nr: 704062401243-03

Ważny do: 2029-10-27

Data: 2024-10-28

(Zhulin Zhang)

ŚWIADECTWO

Nr Z2 099333 0111 Wer. 03

Model(e):

LR5-72HTH-xxxM (xxx=540-600, in step of 5, 144 cells)
 LR5-66HTH-xxxM (xxx=490-550, in step of 5, 132 cells)
 LR5-54HTH-xxxM (xxx=405-450, in step of 5, 108 cells)
 LR5-54HTB-xxxM (xxx=405-445, in step of 5, 108 cells)
 LR5-72HTHF-xxxM (xxx=540-600, in step of 5, 144 cells)
 LR5-72HPH-xxxM (xxx=525-575, in step of 5, 144 cells)
 LR5-66HPH-xxxM (xxx=480-530, in step of 5, 132 cells)
 LR5-60HPH-xxxM (xxx=435-480, in step of 5, 120 cells)
 LR5-54HPH-xxxM (xxx=400-435, in step of 5, 108 cells)
 LR5-72HIH-xxxM (xxx=525-575, in step of 5, 144 cells)
 LR5-66HIH-xxxM (xxx=480-530, in step of 5, 132 cells)
 LR5-60HIH-xxxM (xxx=435-480, in step of 5, 120 cells)
 LR5-54HIH-xxxM (xxx=400-435, in step of 5, 108 cells)
 LR7-72HTH-xxxM (xxx=590-635, in step of 5, 144 cells)
 LR7-54HTH-xxxM (xxx=445-475, in step of 5, 108 cells)
 LR5-36HTH-xxxM (xxx=260-290, in step of 5, 72 cells)
 LR7-60HTH-xxxM (xxx=495-525, in step of 5, 120 cells)
 LR7-66HTH-xxxM (xxx=550-580, in step of 5, 132 cells)
 LR5-54HTHB-xxxM (xxx=400-420, in step of 5, 108 cells)
 LR7-54HTHF-xxxM (xxx=445-475 in step of 5, 108 cells)
 LR7-72HTHF-xxxM (xxx=590-635 in step of 5, 144 cells)
 LR7-60HTHF-xxxM (xxx=495-525 in step of 5, 120 cells)
 LR7-66HTHF-xxxM (xxx=550-580 in step of 5, 132 cells)
 LR7-72HTB-xxxM, (xxx=595-650 in step of 5)
 LR7-66HTB-xxxM, (xxx=545-595 in step of 5)
 LR7-60HTB-xxxM, (xxx=495-545 in step of 5)
 LR7-54HTB-xxxM, (xxx=450-485 in step of 5)
 LR7-72HVHF-xxxM, (xxx=620-665 in step of 5)
 LR7-72HVH-xxxM, (xxx=620-665 in step of 5)
 LR7-54HVHF-xxxM, (xxx=460-500 in step of 5)
 LR7-54HVH-xxxM, (xxx=460-500 in step of 5)

xxx oznacza znamionową moc wyjściową w STC.

Parametry:

Klasa bezpieczeństwa pożarowego: Klasa C zgodnie z UL790. Klasa bezpieczeństwa: Klasa II
 Max. Napięcie systemu: 1500V
 Laboratorium testowe: China Telecommunication Technology Labs.
 CuiHu Cloud Center,
 No.1 Gaolizhang Road, Wenquan Town
 Haidian District, Pekin, Chiny.
 Konstrukcja: Ramowa, ze skrzynką przyłączeniową, kablem i złączem.

Przetestowano zgodnie z:

IEC 61215-1:2021
 IEC 61215-1-1:2021
 IEC 61215-2:2021
 IEC 61730-1:2023
 IEC 61730-2:2023
 EN IEC 61215-1-1:2021
 EN IEC 61215-1:2021
 EN IEC 61215-2:2021
 EN IEC 61730-1:2018
 EN IEC 61730-2:2018