

# HECKMAN

Dystrybutor marki

# GRESGING



## TURBO WALLBOX H1-EU22-C



### Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie różnicowoprądowe, klasa szczelności IP65, wytrzymały kabel



### Moc ładowania

11/22kW AC sterowana z aplikacji



### Wyjście

Wtyk CCS type 2



### Łatwa obsługa

Aplikacja, możliwość łączenia w clustery, licznik energii, zdalne zarządzanie



### Komunikacja

LAN, WiFi, 4G, OCPP1.6



### Uwierzytelnianie

Karta RFID, NFC, aplikacja, Plug&Play, licznik energii

## Dane techniczne

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marka</b>                      | <b>Gresgying</b>                                                                         |
| Model                             | H1-EU22-C                                                                                |
| Typ podłączenia                   | 3P+N+PE                                                                                  |
| Napięcie nominalne                | 400V                                                                                     |
| Częstotliwość nominalna           | 50/60Hz                                                                                  |
| Prąd wyjściowy                    | 32A                                                                                      |
| Moc wyjściowa                     | 22kW                                                                                     |
| Typ złącza                        | CSS type 2                                                                               |
| Długość przewodu                  | 5m                                                                                       |
| Norma IK                          | 08                                                                                       |
| Temperatura robocza               | -30°C~50°C                                                                               |
| Temperatura składowania           | -30°C~85°C                                                                               |
| Wilgotność otoczenia              | 5 %-95 %RH                                                                               |
| Wysokość robocza                  | ≤2000m                                                                                   |
| Typ montażu                       | Naścienna                                                                                |
| Wymiary                           | 240mmx145mmx460mm                                                                        |
| Protokół komunikacyjny            | OCPP1.6J                                                                                 |
| Identyfikacja użytkownika Online  | APP, RFID, NFC                                                                           |
| Identyfikacja użytkownika Offline | RFID, Plug&Play                                                                          |
| Klasa wodoszczelności             | IP65                                                                                     |
| Dodatkowe funkcje                 | Zarządzanie obciążeniem,<br>Możliwość zastosowania<br>jako publiczna stacja<br>ładowania |
| Gwarancja                         | 2 lata                                                                                   |

